

High Speed Mixer

# CTE高速混合ミキサー

台湾製  
CTE/OEM

高性能、高機能、信頼と実績の高速混合ミキサー!



## 特徴

- ・ 高速回転運転時の混合性および静粛性に優れています
- ・ 回転羽根は多様な種類をご用意しています
- ・ 回転羽根の摩耗対策が完全です
- ・ 回転羽根の摩耗想定部に耐摩耗鋼を溶接固定しています
- ・ 回転シャフトのシール性(エアースील)が優れています
- ・ ミキサー内部の磨き(#300)が優れており清掃が容易です
- ・ 原料排出時のエアブローが優れ、粉の残留は少量です
- ・ ミキサー本体はすべての機種がジャケット構造となっています

## 標準仕様

型式 Model	投入量 Feeding Capacity (ℓ)	ミキシング重量 Mixing Weight (kg)	モーター Power (kw)	機械寸法 Machine Size (mm)	機械重量 Machine Weight (kg)
CL-FA25	13~15	5~8	7.5	1500×500×1200	350
CL-FA50	25~30	20	15	1650×620×1300	700
CL-FA100	60~70	40	22	1800×750×1600	1300
CL-FA200	120~150	75	37.5	2300×900×1900	1800
CL-FA300	180~230	120	55	2700×1100×2200	2500
CL-FA400	230~300	150	75	2800×1200×2300	3400
CL-FA500	300~360	180	75	2800×1200×2300	3600
CL-FA750	450~540	270	110	3300×1350×2450	4300
CL-FA1000	600~720	360	150	3760×1600×2600	5600

## 共通仕様

- タンク材質: SUS304  
 タンク内面研磨: 300M  
 排出口開閉: エアースリンダーによる開閉  
 排出口クリーニング: エアージェット方式  
 上蓋開閉: エアースリンダーによる開閉  
 回転軸シール: 密閉・エアースील方式  
 回転羽根材質: SUS304 磨耗想定箇所  
 : ステライト系肉盛加工  
 羽根回転速度: 20m/s (標準)  
 モーター種類: インダクションモーター  
 (標準) 200V及400V  
 OP: インバーターモーター  
 コントロールパネル: 独立盤 2次側配線  
 材 2M付き (標準)

Combination Mixer

# CTEコンビネーションミキサー

台湾製  
CTE/OEM

ゲレーションミキサー / クーリングミキサー

FA型ゲレーションミキサー  
FA type Gelation Mixer

ストレージタンク  
Feeding Storage Tank

ルーツブローア  
Roots Type Blower

耐摩耗回転羽根  
Abrasion-proof Blades



底板厚 20mm  
Bottom Thickness 20mm

MB型クーリングミキサー  
MB type Vertical Cooling Mixer

クーリングミキサー仕様

(ゲレーションミキサー仕様は裏面をご参照ください)

型式 Model	投入量 Feeding Capacity (ℓ)	ミキシング重量 Mixing Weight (kg)	モーター Power (kw)	機械寸法 Machine Size (mm)	機械重量 Machine Weight (kg)
CL-MB100	30~70	40	3.75	1600×800×1400	900
CL-MB200	70~140	80	7.5	1700×900×1500	1000
CL-MB400	150~300	150	11	1850×1050×1600	1200
CL-MB600	200~400	240	15	2050×1300×1750	1500
CL-MB800	350~650	350	20	2300×1500×1800	2300
CL-MB1000	350~700	360	20	2450×1600×1900	2500
CL-MB1500	600~1000	540	22	2600×1800×2000	3000
CL-MB2000	800~1400	720	30	2800×1900×2100	4000
CL-MB3000	1400~2100	1080	45	3500×2100×2200	4500

**CTE** CTE Co., Ltd.  
株式会社シーティーイー

E-mail : [info@cte-japan.com](mailto:info@cte-japan.com) <http://www.cte-japan.com>

本社 〒362-0032 埼玉県上尾市日の出3-4-5 TEL 048-778-0393 FAX 048-778-0394  
東京事務所 〒160-0008 東京都新宿区三栄町1-1 四谷Xeビル2F TEL 03-3351-6500 FAX 03-3351-6512